

zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo A1, A4

typ montáže : závěsné / DALI stmívatelné

Ta: -40°C až +45°C

typ zdroje : LED


příkon : 238W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 33800 lm

krytí : IP65

materiál : litý hliník / bílá + polykarbonát



L=680 mm

zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo A2, A5

typ montáže : závěsné / DALI stmívatelné

Ta: -40°C až +45°C

typ zdroje : LED


příkon : 119W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 16900 lm

krytí : IP65

materiál : litý hliník / bílá + polykarbonát



L=390 mm

zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo A3, A6

typ montáže : závěsné / DALI stmívatelné

Ta: -40°C až +45°C

typ zdroje : LED


příkon : 119W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 16900 lm

krytí : IP65

materiál : litý hliník / bílá + polykarbonát



L=390 mm

zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo A7

typ montáže : závěsné / DALI stmívatelné

Ta: -25°C až +45°C

typ zdroje : LED


příkon : 58W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 7500 lm

krytí : IP65

materiál : litý hliník / bílá + polykarbonát



zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo N1A

typ montáže : nouzové přisazené

typ zdroje : LED

příkon : 5W

barva zdroje :

sv.tok : 475 lm

krytí : IP65

materiál : PC / ABS + PC průhledný



zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo N2C

typ montáže : nouzové přisazené

typ zdroje : LED

příkon : 5W

barva zdroje :

sv.tok : 433 lm

krytí : IP65

materiál : PC / ABS + PC průhledný



zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo N3PZ

typ montáže : nouzové závěsné s oboustranným piktogramem

typ zdroje : LED

příkon : 1W

barva zdroje :

sv.tok :

krytí : IP65

materiál : PC / ABS + PC průhledný



zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo N4P

typ montáže : nouzové nástěnné piktogramem

typ zdroje : LED

příkon : 1W

barva zdroje :

sv.tok :

krytí : IP65

materiál : PC / ABS + PC průhledný



zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo N5W

typ montáže : nouzové nástěnné asymetrické

typ zdroje : LED

příkon : 2,5W

barva zdroje :

sv.tok : 185 lm

krytí : IP65

materiál : PC / ABS + PC průhledný



zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo VO1

typ montáže : veřejné osvětlení

typ zdroje : LED


příkon : 55W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 7247 lm

krytí : IP66

materiál : tlakově litý hliník / světlešedá + tvrzené ploché sklo



zakázka : 1CSC - Brno, Chrlice

svítidlo VO2

typ montáže : veřejné osvětlení

typ zdroje : LED

příkon : 55W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 7112 lm

krytí : IP66

materiál : tlakově litý hliník / světlešedá + tvrzené ploché sklo

