

PŮDORYS 1.NP V ÚROVNI SPODNÍCH OKEN - NAVRHOVANÝ STAV
(M 1:125)
LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina	Poznámka
101	SKLAD	524,40	DRÁTKOBETON	
103	ŠATNA	12,91	KERAM. DLAŽBA	
104	WC MUŽI	1,82	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
105	PŘEDSÍŇ WC	2,91	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
106	PŘEDSÍŇ WC	1,49	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
107	WC ŽENY	1,49	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
108	SPRCHA	1,49	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
109	VÝROBNÍ PROSTOR	110,76	DRÁTKOBETON	
		657,27 m ²		

SPECIFIKACE PŘEKLADŮ

OZN	POPIS KONSTRUKCE	DĚLKA [mm]	MIN. ULOŽENÍ [mm]	POČET SESTAV
P1	HELUZ 23,8	2 250	125	4
P2	4 KUSY V SESTAVĚ	1 250	125	1
P3		1 500	125	1
P4	MONOLIT. PŘEKLAD DLE NÁVRHU STATIKA	SV. OT. 3 250 mm		1

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP 290x140x65 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - FAŠADA - EPS 70 F, TL. 140 mm - STĚNA VESTAVBY - MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm
- NOVÉ ZDIVO Z CPP 290x140x65 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A) PODLAHA**
 - DRÁTKOBETON TL. 100 mm
 - STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA
- B) PODLAHA V HYGIENICKÝCH PROSTORÁCH**
 - KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA TL. 10 mm
 - DRÁTKOBETON TL. 100 mm
 - STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA
- S1) OBVODOVÁ STĚNA**
 - OMÍTKA VPC TL. 10 mm
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F TL. 140 mm
 - SKLOTEX TILNÍ SÍŤOVINA VTLAČENÁ DO LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY
 - ZAKLADNÍ NÁTĚR
 - PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ETICS TL. 2 mm
- S2) STĚNA VESTAVBY**
 - DESKA FERMACELL TL. 2x15 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE DO DŘEVĚNÉHO RÁMU TL. 160 mm
 - DESKA FERMACELL TL. 2x15 mm
- S3) STROP NAD VESTAVBOU**
 - PROTIPOŽÁRNÍ SDK TL. 12,5 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE MEZI NOSNÍKY STEICOJOST S145 TL. 200 mm
 - PODHLÉD - DESKA FERMACELL TL. 15 mm
 - DĚLÍCÍ PŘÍČKA
 - SDK VYSOKÁ PŘÍČKA

- OKNO DŘEVĚNÉ
- DVEŘE DŘEVĚNÉ
- VRATA PLASTOVÉ SEKČNÍ

POZNÁMKA

V CELÉ HALE BUDE NEJPRVE NA STÁVAJÍCÍ ŽB DESKU PROVEDEN DRÁTKOBETON TL. 100 mm KTERÝM SE VYROVNÁ PODLAHA V CELÉ HALE. NA VYROVNANÉM PODKLADU SE PROVEDE KONSTRUKCE VESTAVBY

±0,000 = 215 m.n.m
Soutřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL		
Ing. Jakub Jindrák, DIS.	Ing. Radka Kojlová		
INVESTOR:	LUX Interiér s.r.o., Okružní 92, 78314 Hlušovice		
STUPĚŇ:	Dokumentace pro provádění stavby		
AKCE:	Stavební úpravy spojené se změnou v užívání haly, Hlušovice		
K.Ú.:	Hlušovice p.č.: 59	Číslo výkresu:	Číslo kopie:
PŮDORYS V ÚROVNI SPODNÍCH OKEN		D.1.1	

STERNBERK PROJEKCE

www.projekce-sternberk.cz

DATUM:	FORMÁT:
07/2016	A3
MĚŘÍTKO:	
1:125, 1:1	

