



POUZITI RYHOVANYCH MATIC NA POZICICH 1,2 - DIRY UPRAVIT
DLE POUZITYCH MATIC, POZICE 1.- M8, POZICE 2.-M6

DATA PRO PALENI ZE STEP MODELU
HRANY SRAZIT 0.3x45°
KOMPLETNE ODJEHLIT
OCHRANNOU FOLII PONECHAT NA VYROBKU

Tento výkres a celý jeho obsah je majetkem firmy Axact Systems s.r.l. a nesmí být kopírován, nebo předáván bez předchozího souhlasu.													VSEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-mK											
INDEX		ZMENA			PLATI OD		DATUM		PODP		POZICE		CIS.VYKR.SEST.		KUSU		POUZITO U VYROBKU							
ZN MATERIÁLU		17240.21.BROUSENO.KARTACOVANO										TR ODP.		HMOTNOST v kg		MERITKO								
ROZHM.POL.OTOV:		P1 5 CSN 42531.31												23.25		1:5								
VYPRACOVAL		WEIDNER		NORM.REF.				DATUM SCHV		PODOB.VYKR.														
PREZKOUSEL				SCHVAIL				7.8.2017		SKUPINA		STARY VYKRES												
TECHNOLOG										TYP		NOVÝ VYKRES												
C.SNIMKU													440128212										INDEX	
SLOUP E-line													LISTU										list	