



Pohled shora



Příčný řez



Výkaz výztuže

Pol.	ks	ø	délka [mm]	IV		
				6	10	12
1	22	10	1660	36.5	73.6	
2	16	12	4600			
3	17	6	810			
4	17	6	760			
Celková délka				26.7	36.5	73.6
Hmotnost				[kg]	5.9	22.5
Celková hmotnost [kg]						93.8

Výkaz sítí

Øzn	Sít	ks	Délka	Šířka	kg	Cel.kg
A02	Ø-188A	1	4320	1660	21.7	21.7
	Ø-188A		6000	2300	41.7	21.7
Hmotnost celkem:						21.7

Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m³)	0,482
Hmotnost (t)	1,20

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary	ING. A. NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel: 00420605657221 fax: 00420359707042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří	05/2018	
Část	STRDP 210 – 1x	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE	
Obsah		MĚŘÍTKO 1:25	
		Č. VÝKR. 210	

Pos.	Zabudované díly	ks
1	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 4340 mm 110/10–6–6–6 (výška/ø horní–ø diagonály–ø dolní–ø dolní)	4

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit