

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Umístění výtahu: Stráž nad Ohří

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝTAHU

Typ výtahu:	Nákladní výtah.	Zdvih:	3070 mm
Nosnost:	1600 kg	Počet stanic:	2
Rychlost:	1 m/s	Počet nástupišť:	2

ŠACHTA VÝTAHU

Provedení šachty:	zděná	Celková výška šachty:	8020 mm
Šíře šachty:	2700 mm	Hlava šachty:	3800 mm
Hloubka šachty:	2500 mm	Prohlubeň:	1150 mm
Konstrukce šachty:	Nosné zdivo uzpůsobené ke kotvení výtahu.		
Prosklení stěn:	Ne.		
Povrchová úprava:	Malba.		

STROJOVNÁ VÝTAHU

Umístění strojovny:	V šachtě	Minimální hloubka:	stávající
Minimální šíře:	stávající		

POHON VÝTAHU

Druh pohonu:	Trakční.	Motorový obvod:	400 V, 50 Hz
příkon:	4 kW	převod:	Ocelovými lany - 2:1
výtahový stroj:	Plynulá regulace rozjezdu a dojezdu.		

KABINA:

budka kabiny:	Stěny z ocelových panelů s výztuhou.
světlé rozměry kabiny:	Šířka/hloubka: 1700/1700 mm.
provedení stěn:	Poplastovaná ocel. Barva dle výběru.
prosklení stěn:	Kabina bez prosklení.
podlaha:	Protiskluzová podlahová krytina Altro s čedičovými úlomky. Barva dle výběru.
podhled:	Mléčné plexi v rámu z lakovaného plechu.
osvětlení:	Diodová svítidla - 230V (4 ks svítidel).
sklopná sedačka:	Ne.
zrcadlo:	Zrcadlo (5 mm) bez rámu s broušenou hranou. Plocha: 1 m ² .
madlo:	Madlo z kulaté nerezové trubky. Držáky plastové. Celková délka: 1 m.
okopové plechy a lišty:	Dřevěné nebo ocelové ochranné profily.

KABINOVÉ DVEŘE:

kabinové dveře:	Automatické kabinové dveře.
světlý rozměr:	Šířka/výška vstupu: 1000/2000 mm.
blížeší popis:	Bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly.
provedení:	Křídla dveří potažená nerezovým plechem.
světelná clona:	Celoplošná světelná clona.
otvírání bez proudu:	V případě výpadku proudu dveře otevřou na vlastní zdroj.

ŠACHETNÍ DVEŘE:

šachetní dveře:	Šachetní dveře automaticky otevírané pohonem dveří kabinových.
světlý rozměr:	Šířka/výška vstupu: 1000/2000 mm.
blížeší popis:	Bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly.
provedení:	Vrchní nástřík práškovou barvou RAL 7044.