
PVC (Fatrafol 812)
minerální vlna 180 mm (Orsil T)
parozábrana (např.Jutafol 110N)
trapéz. plech v.150 mm – součást OK
ocelová konstrukce
zavěšený minerální podhled (rastr 600x600 mm)
PVC (nebo dlažba)+ lepidlo
Betonová mazanina (Anhydrit) 40–50 mm
Kročejová izolace 5 mm
Žel.bet. deska s klasickou výztuží tl. 100 mm
Trapezový plech – součást OK
Zavěšený podhled– minerální kazety 600x600 mm
+11,35
+7,35
+3,50
mezi podlahou a podhledem
vnitřní obklad stěn sádrokartonem
(v obou podlažích)
Nosná plechová kazeta š.145
minerální vlna 140 mm
trapez plech 35 mm – svislá vlna
2700
2600
160
1150
1400
1500
950
2000
7350
900
1050
3500
50
150
280
300
–0,58
Soklový žel.bet. prefa panel
Extrudovaný polystyren 80 mm
Vnější oplechování nad terénem
6000
380
11
12
Dlažba do lepidla (ve WC s podkladní izolačními stěrkou)
Betonová mazanina (se svař. sítí) , nebo anhydrid 50 mm
Extrudovaný polystyren 80 mm (např. Styrodur 4000)
folie PVC + ochranná geotextilie
Podkladový beton C 20/25 se svařovanou sítí, tl. 150 mm
hutněný podsyp Edef2>45 MPa – 0,3 m
,75 m)