



VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY STROJNĚ DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY. ZEMINA Z VÝKOPŮ BUDE POUŽITA NA ZÁSYPY KOLEM ZÁKLADŮ. PŘEBÝTEČNÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU. PŘED BETONÁŽÍ BUDE DO VÝKOPU PRO ZÁKLADOVÉ PASY ULOŽEN POZINKOVANÝ ZEMNÍCI PÁSEK S VÝVODY NA ROZÍCH A PRO POZDĚJŠÍ PROPOJENÍ S UZEMNĚNÍM KOLEM DOMU, UZEMNĚNÍM ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ A KOVOVÝCH ČÁSTÍ STAVBY.

ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU Z PROSTÉHO BETONU. BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE PROVEDENA DO VÝKOPŮ CO NEJDRŽE PO JEJICH DOKONČENÍ, ABY NEDOŠLO K PROMÁČENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY DEŠTĚM.

ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU ZČÁSTI VYBETONOVÁNY DO VÝKOPU, HORNÍ ČÁST ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE PROVEDENA POMOCÍ BETONOVÝCH TVÁRNIC (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) VYARMOVANÝCH A ZALITÝCH BETONEM. V LIC OBVODOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE TEPELNĚ IZOLOVAN EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM.

PROSTOR MEZI ZÁKLADY BUDE VYROVNÁN HUTNĚNÝM NÁSYPEM ZEMINOU Z VÝKOPŮ. POD PODKLADNÍ BETONOVOU DESKOU PODLAHY BUDE PROVEDENA VRSTVA ŠÍŘKU FRAKCE 32-64. ŠTĚRKOVÁ VRSTVA BUJ PŘEKRYTA GEOTEXTILIÍ.

BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA POD NOVOU ČÁST PODLAHY BUDE VYBETONOVÁNA PŘES ZÁKLAD NAJEDNOU BEZ PRACOVNÍCH NEBO DILATAČNÍCH SPÁR. ARMOVÁNA BUDE KARI SÍŤI 6/100/100.

BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍ DESKY XC2 C25/30

| | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---------------|-------------------------------|
| Varská projektová s.r.o. Husova 955 / 45, 360 17 Karlovy Vary | | Autorizovaný projektant: ing. Vladimír Holovský Vypracovali: Miroslav Kulatý | Část: D 1.2 Stavebně konstrukční řešení | | | |
| Stavebník: Lukáš Sýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary | | | Výkres: PŮDORYS ZÁKLADŮ | | | |
| Stavba: Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu Stráž nad Ohří | | | Měřítko: A2 1:100 | Datum: 03/2018 | Stupeň: D P S | Číslo kopie: D.1.2.b 1 |