SCHÉMATICKÝ POHLED NA ČERPADLOVÉ SESTAVY


ZAŘÍZENÍ č.1 Qt = 8,2 kW
ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA
S 2–cestný regul. ventil DN = 10
kv = 1,6 m3/h
(SERVOPOHON – DODÁVKA MaR)
ZAŘÍZENÍ č.1 - předehřev
30,0% Eth. glycol Qt =12,0 kW
ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA
S 2–cestný regul. ventil DN = 15
kv = 2,5 m3/h
(SERVOPOHON – DODÁVKA MaR)
PÁTEŘNÍ ROZVOD DN 6/4" PŘELOŽIT DO ÚROVNĚ
NAD VZT +2,550 M NAD PODL. SPODNÍ LÍC IZOLACE
2 x KU 6/4"
2 x WK 1/2"
2 x AVO 1/2"
DEMONTÁŽ ODPOJENÉHO PÁTEŘNÍHO
ROZVODU DN 2" POD STROPEM
A PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU
DN 1" NA JEHO MÍSTO
PÁTEŘNÍ ROZVOD DN 5/4" – 1" PŘELOŽIT
VEDLE A POD VZT, PŘIPOJIT ODBOČKY STOUPAČEK
ZAŘÍZENÍ č.8 Qt = 6,5 kW
ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA
S 2–cestný regul. ventil DN = 10
kv = 1,0 m3/h
(SERVOPOHON – DODÁVKA MaR)
+ OCHOZ: ZK, STAD
ZAŘÍZENÍ č.7 Qt = 16,2 kW
ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA
S 2–cestný regul. ventil DN = 15
kv = 2,5 m3/h
(SERVOPOHON – DODÁVKA MaR)
ODBOČKU DN 1/2" PŘELOŽIT
TĚSNĚ POD STROP, NAD VZT
2 x KU 1/2"
ODBOČKU DN 1" PŘELOŽIT
VEDLE VZT
ZAŘÍZENÍ č.6 Qt = 16,6 kW
ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA
S 2–cestný regul. ventil DN = 25
kv = 2,5 m3/h
(SERVOPOHON – DODÁVKA MaR)
PÁTEŘNÍ ROZVOD DN 6/4" PŘELOŽIT
K OKNU, OBEJÍT VZT
2 x AVO 1/2"
PŘEMÍSTĚNÍ:
STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍK TV 400 l, VČ. IZOL.
OKC NTR 400/1MPa
PÁTEŘNÍ ROZVOD DN 6/4" PŘELOŽIT,
OBEJÍT VZT
PÁTEŘNÍ ROZVOD DN 5/4" PŘELOŽIT DO ÚROVNĚ
POD PODESTU NAD SEBOU
PÁTEŘNÍ ROZVOD DN 5/4" PŘELOŽIT DO ÚROVNĚ
NAD DVEŘE ROZVADĚČE NAD SEBOU
2 x WK 1/2"
2 x AVO 1/2"
ZAŘÍZENÍ č.4 Qt = 8,44 kW
ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA
S 3–cestný regul. ventil DN = 20
kv = 4,0 m3/h
(SERVOPOHON – DODÁVKA MaR)
ZAŘÍZENÍ č.5 Qt = 8,6 kW
ČERPADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SESTAVA
S 3–cestný regul. ventil DN = 20
kv = 4,0 m3/h
(SERVOPOHON – DODÁVKA MaR)
PŘEMÍSTĚNÍ
SL.22–1000/200
PŘEMÍSTĚNÍ
SL.20–500/200
PŘIPOJIT
TĚLESO
2 x KU 1/2"
PROPOJIT
POD STR.
POD VZT
SL.500/150
DO BYT. JEDNOTEK
DO TĚLOCVIČNY
STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ + SBĚRAČ UT
STROJOVNA "S"
STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ + SBĚRAČ UT
STROJOVNA "N"
ČERPADLOVÁ SESTAVA OKRUH
ČERPADLOVÁ SESTAVA PRO VÝMĚNÍK
ČERPADLOVÁ SESTAVA PRO 1,2,3
EXPANZNÍ NÁDRŽ
S 25/10
VÝMĚNÍK
CB60–20 L Qt = 36 kW
POD STR.
PŘI PODL.
POD VZT
PŘI ROZV.
ZAVĚS
ZAVĚS
ZAVĚS