



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- A**
- střešní krytina: ploché keramické tašky (měděná engoba)
 - střešní latě 60/40 mm
 - střešní kontralatě 60/40 mm
 - kontaktní pojistná hydroizolace
 - stávající konstrukce krovu: krokve
 - minerální izolace (mezi krokve) tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$
 - minerální izolace (mezi profily podhledu) tl. 120 mm, součinitel tepelné vodivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$
 - parotěsná zábrana - lepená reflexní folie
 - sádkokartonový podhled s protipožární úpravou tl. 15 mm (v hygienických prostorách budou použity impregnované desky)
 - + ocel. nosná konstrukce podhledu
- B**
- prkený záklop tl. 30 mm
 - stávající konstrukce krovu: kleštiny
 - minerální izolace (mezi krokve) tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$
 - minerální izolace (mezi profily podhledu) tl. 120 mm, součinitel tepelné vodivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$
 - parotěsná zábrana - lepená reflexní folie
 - sádkokartonový podhled s protipožární úpravou tl. 15 mm (v hygienických prostorách budou použity impregnované desky)
 - + ocel. nosná konstrukce podhledu
- C**
- nášlapná vrstva 10 mm
 - anhydritový potěr 40 mm
 - tepelně/zvuková izolace pro kročejový útlum tl. 40 mm
 - stávající konstrukce stropu



PROJEKČNÍ ATELIER

Nám. Dr. Josefa Theurera 203
261 01 Příbram II
telefon: 318 628 077
fax: 318 628 077
e-mail: aspira@aspira.cz

projekty • architektura • stavby

zodp. projektant:	vypracoval:	paré:
Ing. Čestmír Kabátník	Ing. arch. A. Dolejš, V. Koukol	
investor: Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín		
místo stavby: K.ú. Milín, parc. č. st. 29/1, okres Příbram	č.zak.: 017/2017	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 27 - PODKROVNÍ VESTAVBA -	stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby - DPS	
	datum: květen 2018	
výkres: PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM A/1	měřítko: 1:100	
	číslo výkresu: 5	