PŮDORYS 1NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP							
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	s.v.	Poznámka
101	SKLADOVACÍ HALA	907,43	DRÁTKOBETONOVÁ ŽB DESKA	TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ / SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ 12,5 mm	11 600 mm - po vazníky	ZDĚNÝ SOKL v. 600 mm
102	SKLAD	8,96	DRÁTKOBETONOVÁ ŽB DESKA	TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL	SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ tl. 15 mm	2 850 mm	ZDĚNÝ SOKL v. 600 mm
103	VSTUPNÍ HALA	25,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK DESKA	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, EI30	2 650 mm	KERAMICKÝ SOKL
104	VRÁTNICE	9,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK DESKA	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, EI30	2 650 mm	KERAMICKÝ SOKL
105	ŠATNA	2,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK DESKA	SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ tl. 15 mm	2 650 mm	KERAMICKÝ SOKL
106	WC TP	4,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK DESKA	SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ tl. 15 mm	2 650 mm	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm
107	CHODBA	26,61	VINYLOVÁ PODLAHA	SDK DESKA	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, EI30	2 650 mm	PLASTOVÉ PODLAHOVÉ LIŠTY
108	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	13 400 mm	KERAMICKÝ SOKL
109	SCHODIŠTĚ	13,02	VINYLOVÉ DÍLCE	SDK DESKA			PLASTOVÉ PODLAHOVÉ LIŠTY
110	TECH. MÍSTNOST	6,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK DESKA	SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ tl. 15 mm	2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm
111	WC PŘEDSÍŇ	1,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK DESKA	SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ tl. 15 mm	2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1500 mm
112	WC	1,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK DESKA	SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ tl. 15 mm	2 500 mm	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm
113	KANCELÁŘ	14,8	VINYLOVÁ PODLAHA	SDK DESKA	SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED	2 650 mm	PLASTOVÉ PODLAHOVÉ LIŠTY
114	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	38,13	VINYLOVÁ PODLAHA	SDK DESKA	SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED	2 650 mm	PLASTOVÉ PODLAHOVÉ LIŠTY
115	ZASTŘEŠENÁ RAMPA	184,5	BETONOVÁ DESKA	TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL	STŘECHA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU	2 650 mm	

POZN 3: V MÍSTĚ OSAZENÍ ČISTÍCÍCH KUSŮ NA SVISLÉM KANALIZAČNÍM POTRUBÍ BUDOU V SDK DESKÁCH PROVEDENY REVIZNÍ PROSTUPY.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- TEPELNĚ IZOLAČNÍ PIR PANEL TL. 100 mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL S MINERÁLNÍ VLNOU TL. 100 mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ PIR PANEL TL. 120 mm + 2x SDK DESKA 12,5 mm Z VNITŘNÍ STRANY
- SDK PŘÍČKA tl. 100/150/200 mm, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKOU 12,5 mm S VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ PLSTI tl. 40 mm
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE SLOŽENÁ Z MINERÁLNÍ PLSTI A PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Svoboda
Vypracoval:	Ing. Jitka Meixnerová
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 64
Místo stavby:	Areál Plastkon product, k.ú. Mikulovice u Jeseníka
Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, s.r.o.
Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO02 - Skladovací hala s administrativní budovou
Měřítko:	1:50
Č.v.:	2.01
Č. kopie:	
Část dokumentace:	D.1.1 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Výkres:	Výkres 1NP

INREA Pro s.r.o., Smetanova 2063/49, 703 00 Ostrava
IČ: 497 69 355, DIČ: CZ26785068, tel: 595 691 160, fax: 595 691 161, inrea@inrea.cz

Soustavný systém: JTSK
Výškový systém: BPV
± 0,000 = 1 NP = 326,86 m n.m.