SCHODIŠTĚ - SCH-2 - VÝZTUŽ - KS 2
ŘEZ



Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R 8	R 12
3	R 8	1550	54	83.7	
4	R 8	1800	38	68.4	
5	R 12	1800	144		259.2
10	R 12	2900	3		8.7
11	R 8	2150	16	34.4	
12	R 12	2350	16		37.6
Pocet prvku 2	CELKOVA DELKA [m]			186.5	305.5
	HMOTNOST [kg]			73.6	271.2
	CELKOVA HMOT.[kg]				344.8
HMOT. PRO 2 PRVKY					689.6



V PŮDORYSU MUSÍ MEZI NAVAZUJÍCÍMI VLOŽKAMI Č 5–5, 5–7,8 A 5–6, MEZERA 25mm.

BETON: C30/37

MAX. PRŮSAK	50 mm podle ČSN EN 12390–8
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU	VELMI POMALÝ
NAVRŽENO DLE	ČSN 73 1201/86–Z2; ČSN EN 206–1–Z3; ČSN EN 13670–1–Z1
KRYTÍ INTERIER MIN/NOM	20 mm/25 mm
KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM	20 mm/25 mm

OCEL: 10 505

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

HLAVNÍ ING. PROJ.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VZPRACOVAL
Ing Svoboda Miroslav INREA	Ing Stanislav Barák	Ing Stanislav Barák
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO STAVBY: Areál Plastkon Produkt k.ú. Mikulovice	
INVESTOR: Plastkon Produkt s.r.o.,Hlavní 147, Mikulovice 790 84		

barák statika
ING. STANISLAV BARÁK
779 00 OLOMOUC, DRUŽSTEVNÍ 10
MOBIL 608 88 45 18

NÁZEV AKCE: ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUKT, s.r.o.	
OBSAH PŘÍLOHY: SCHODIŠTĚ - SCH-2 - VÝZTUŽ	
STUPEŇ	DPS
DATUM	4/2016
FORMÁT	6A4
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	7/2016
MĚŘÍTKO	1:25
ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2.11