

Instalační rozváděčové skříňe BP Rozvodnice na omítku BP-O

Typové označení	TE (*)	A	B	C
(vnější rozměry)				
BP-O-600/7	96	760	600	249
BP-O-600/10	144	1060	600	249
BP-O-600/12	168	1260	600	249
BP-O-600/15	216	1560	600	249

(*) - TE = modulová šířka přístroje (1TE = 17,5 mm)

šířka jedné řady 600mm (24 modulů)

Typové označení	TE (*)	A	B	C
(vnější rozměry)				
BP-O-800/7	140	760	800	249
BP-O-800/10	210	1060	800	249
BP-O-800/12	245	1260	800	249
BP-O-800/15	315	1560	800	249

(*) - TE = modulová šířka přístroje (1TE = 17,5 mm)

šířka jedné řady 800mm (35 modulů)

Typové označení	
šířka 600	šířka 800
BP-O-600/7	BP-O-800/7
BP-O-600/10	BP-O-800/10
X BP-O-600/12	BP-O-800/12
BP-O-600/15	BP-O-800/15

Technické údaje :

Elektrické

Stupeň krytí	IP 30 s dveřmi IP 20 po otevření dveří
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	415 V AC/50 Hz
Jmenovitý proud	630 A max

Mechanické

Skříň rozváděče	ocelový plech, barva bílá RAL 9016 polyesterová, prášková
-----------------	--

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :

0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Souřadný systém : **JTSK**

Výškový systém : **BpV**


± 0,000 = **1.NP**


ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	 INREA Pro s.r.o. Smetanova 2263/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz	
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka		
Vypracoval:	Miroslav Pavelka		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		Stupeň: DPS
Stavební objekt:	SO 02 – Novostavba sklad. haly s admin. budovou		Měřítko: Č.v.: 24 Č. kopie:
Část dokumentace:	D.1.4.f – Měření a regulace, D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem		
Výkres:	R3 – Rozváděč 3NP		








R3 – Hlavní rozváděč 3NP

TN-C-S, 400/230V, 50Hz

L1
L2
L3



R3 – Hlavní rozváděč 3NP

TN-C-S, 400/230V, 50Hz

L1
L2
L3

