



- požární prostup
- hranice požárních úseků
- POTRUBÍ SPIRO
- FLEXPOTRUBÍ izolované

Do odsávaných prostor je nutné zajistit přívod vzduchu.
Do vnitřních prostor hygienického zázemí bude zajištěn přívod vzduchu osazením dveří bez prahu event. dveřních mřížek (dodávka stavby).
Požární mřížka je součástí dodávky stavby.

Soutřadný systém : JTSK			
Výškový systém : BpV			
± 0,000 = 1 NP- podlažia			
Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	<div><div><div></div></div><div><div>INAREA</div><div>PROJEKT</div><div>Ing. Miroslav Svoboda</div><div>785 01 Šternberk</div><div>DIČ: CZ26783355</div><div>tel.: 595 001 181</div><div>inrea@inrea.cz</div></div></div>	
Odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Jůránková		
Vypracoval:	Ing. Kateřina Jůránková		
Investor:	Plastkon produkt s.r.o., Hlavní 147, Mladáboves 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mladáboves		
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		
Stavební objekt	SO02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou		
Část dokumentace:	D.1.4.a ZTI, D.1.4.b PLVN, D.1.4.c VZT, D.1.4. d Vytápění		
Výkres:	PŮDORYS 1. NP - VZT		