PŮDORYS 1NP, M 1:100



ŘEZ C–C, M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÉ KOVOVÉ PIR PANELY, tl. 100 mm KLADENY HORIZONTÁLNĚ
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU XPS TL. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S, tl. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, tl. 2x30 mm DESKY KLADENY S PŘEKRYTÍM SPÁR
- PŘÍČKA SDK S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ tl. 150 mm JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍ DESKOU tl. 12,5 mm, S VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ PLSTI tl. 60 mm
- BETONOVÉ PRVKY S BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ, NEBO ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ
- PRVKY A KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, VYPLNĚNO BETONEM TŘ. C16/20 NÁVRH VÝZTUŽE ŠACHTY V D.1.2.B – BETONOVÉ KCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ STĚNA Z CPP tl. 500 mm PO DÉLCE ZTUŽENÁ PŘIBETONOVANÝMI PILÍŘI v. 4,9 m
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE OBOUSTRANNĚ OMÍTNUTÉ
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ FRAKCE 0–64
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ FRAKCE 0–32
- NÁSYP SMĚSNÉHO RECYKLÁTU Z DEMOLIC HUTNIT PO VRSTVÝCH tl.300 mm
- PŮVODNÍ TEREN
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP:

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchů			Poznámka
			Podlaha	Stěny	Stropy	
101	VÝROBNÍ HALA	675,3	DRÁTKOBETON HLAZENÝ SE VSYPEM	PIR PANEL, OMÍTKA	TRAPÉZOVÝ PLECH	SOKL DO VÝŠKY +0,510 KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMÝVADLA v. 1500 mm
102	LEŠTÍRNA	42,04	DRÁTKOBETON HLAZENÝ SE VSYPEM	PIR PANEL, SDK	TRAPÉZOVÝ PLECH	SOKL DO VÝŠKY +0,510
103	SVAČINÁRNA	27,6	DRÁTKOBETON HLAZENÝ SE VSYPEM	PIR PANEL, SDK	SDK KAZETOVÝ PODHLED	SOKL DO VÝŠKY +0,510 KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMÝVADLA v. 1500 mm
104	KANCELÁŘ	36,08	DRÁTKOBETON HLAZENÝ SE VSYPEM	PIR PANEL, SDK	SDK KAZETOVÝ PODHLED	SOKL DO VÝŠKY +0,510 KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMÝVADLA v. 1500 mm
CELKEM		781,02				

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV ZDIVA:

POZN. 1: OPRAVA OMÍTKY VESTAVBY S WC Z VNĚJŠÍ STRANY
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKU ODSTRANIT, NA VYČIŠTĚNÝ POVRCH NANÉST SOUVRSTVÍ VNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY S JÁDROVOU A ŠTUKOVOU VRSTVOU A VNĚJŠÍM BAREVNÝM NÁTĚREM.

POZN. 2: OPRAVA OMÍTKY VESTAVBY S WC Z VNITŘNÍ STRANY
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKU ODSTRANIT, NA VYČIŠTĚNOU STĚNU APLIKOVAT SOUVRSTVÍ VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKY S VNITŘNÍM BAREVNÝM NÁTĚREM.

POZN. 3: OPRAVA VNITŘNÍ OMÍTKY V MÍSTĚ ODSTRANĚNÉ KOTELNY
VE STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTCE ODSTRANIT NESOUDRŽNÁ A PORUŠENÁ MÍSTA, PORUŠENÉ PLOCHY VYSPRAVIT, NA VYČIŠTĚNOU STĚNU APLIKOVAT SOUVRSTVÍ VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY S VNITŘNÍM BAREVNÝM NÁTĚREM.

POZN. 4: OPRAVA STĚNY BUDOVY VE VNITŘNÍM PROSTORU PŘÍSTAVBY
STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVOU OMÍTKU VYČISTIT, ODSTRANIT NESOUDRŽNÁ MÍSTA, NÁSLEDNĚ OMÝT VODOU.
MÍSTA S CHYBĚJÍCÍ OMÍTKOU DOPLNIT JÁDROVOU OMÍTKOU.
NY VYČIŠTĚNÝ A DOROVNANÝ POVRCH BŘÍZOLITU APLIKOVAT VRSTVU VYROVNÁVACÍ JÁDROVÉ OMÍTKY tl. 15 mm A NÁSLEDNĚ VÝZTUŽNOU MŘÍŽKU DO LEPIDLA.
FINÁLNÍ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z TENKOVRSTVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY A OPATŘENA BAREVNÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY.

POZN. 5: OPRAVA STĚNY BUDOVY NAD ÚROVNÍ STŘECHY PŘÍSTAVBY
STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVOU OMÍTKU ODSTRANIT,
STĚNU OBLOŽIT LAKOVANÝM ZINKOVANÝM PLECHEM 0,8 mm KOTVENÝM NA POMOCNÝ SVISLÝ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 50/50 mm VE VZDÁLENOSTI PO 1 m.
U OKAPNÍ HRANY ZAKONČIT POD PŘESAHEM STŘECHY ZA OKAPNÍM ŽLABEM.
U SPODNÍ HRANY ZAKONČIT VOLNĚ NAD NOVOU FÓLIOVOU STŘECHOU PŘÍSTAVBY, KE SPODNÍM HRANÁM DŘEVĚNÝCH LATÍ PŘIPEVNIT SÍŤKU PROTI HMYZU PO CELÉ DÉLCE VOLNÉ ŠTĚRBINY.

POZN. 8:
PARAPETY STÁVAJÍCÍCH OKEN VE VNITŘNÍM PROSTORU CHODBY HALY BUDOU OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM A VYSPÁROVÁNY.

VÝPIS PŘEKLADŮ:

a	3x I160, dl. 3100 mm	1 ks
b	3x I160, dl. 2800 mm	1 ks
c	3x I140, dl. 1500 mm	1 ks

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0,000 = 1NP STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		
Odpovědný projektant:	Ing.Miroslav Svoboda		
Vypracoval:	Ing. Jitka Meiknerová		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon product s.r.o., k.ú. Mikulovice u Jeseníka	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, s.r.o.	Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO 04 - Přístavba haly (nová nástrojárna)	Měřítko: 1:100, 1:50	Č.v.: 4.01
Část dokumentace:	D.1.1 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:	Výkres 1NP a řezu B-B		

INREA Pro s.r.o.
U Horní brány 3177
785 01 Šternberk
IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355
tel: 585 001 160
fax: 585 001 161
inrea@inrea.cz