

zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo A1

typ montáže : přisazené

typ zdroje : LED



příkon : 28W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 3740 lm

krytí : IP40

materiál : ocelový plech / bílá



L=1200 mm

zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo A2

typ montáže : přisazené

typ zdroje : LED



příkon : 20W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 2720 lm

krytí : IP40

materiál : ocelový plech / bílá



L=1200 mm

zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo A4

typ montáže : přisazené

typ zdroje : LED



příkon : 28W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 3740 lm

krytí : IP40

materiál : ocelový plech / bílá



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo B1

typ montáže : přisazené

typ zdroje : LED



příkon : 41W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 4370 lm

krytí : IP20

materiál : ocel / bílá + vstříkovaný polykarbonát / bílá + opálový akrylát



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo B2

typ montáže : přisazené

typ zdroje : LED


příkon : 59W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 6300 lm

krytí : IP20

materiál : ocel / bílá + vstříkovaný polykarbonát / bílá + opálový akrylát



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo C1

typ montáže : přisazené

typ zdroje : LED


příkon : 53W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 6400 lm

krytí : IP65

materiál : polykarbonát / světlešedá + polykarbonát s lineárními hranoly



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### **svítidlo D1**

typ montáže : přisazené

typ zdroje : LED

příkon : 28W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 2500 lm

krytí : IP54

materiál : plast +opálový plast



rozměry: Ø310 x 56 mm

zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo N1P

typ montáže : nouzové nástěnné s piktogramem

typ zdroje : LED

příkon : 2W

barva zdroje :

sv.tok :

krytí : IP65

materiál : PC / ABS + PC průhledný



269



40

144



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo N2CP

typ montáže : nouzové přisazené stropní s optikou corridor

typ zdroje : LED

příkon : 2W

barva zdroje :

sv.tok : 242 lm

krytí : IP20

materiál : PC / ABS + ALU / Kovový



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo N3AP

typ montáže : nouzové přisazené stropní s optikou area

typ zdroje : LED

příkon : 2W

barva zdroje :

sv.tok : 242 lm

krytí : IP20

materiál : PC / ABS + ALU / Kovový



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo E1, E2

typ montáže : závěsné / DALI stmívatelné

Ta: -40°C až +45°C

typ zdroje : LED


příkon : 119W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 16900 lm

krytí : IP65

materiál : litý hliník / bílá + polykarbonát



CRAFT M: L=390 mm

zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo F2

typ montáže : přisazené

typ zdroje : LED


příkon : 34W

barva zdroje : 4000K

sv.tok : 4150 lm

krytí : IP66

materiál : hliník / bílá + polykarbonát s lineárními hranoly



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo N4AP

typ montáže : nouzové přisazené protipanické area

typ zdroje : LED

příkon : 5W

barva zdroje :

sv.tok : 475 lm

krytí : IP65

materiál : PC / ABS + PC transparentní



zakázka : 1.CSC - SO02, 03

### svítidlo N5AP

typ montáže : nouzové přisazené protipanické area

typ zdroje : LED

příkon : 2 W

barva zdroje :

sv.tok : 245 lm

krytí : IP65

materiál : PC / ABS + PC transparentní

